






## DYSZA 15 VAN Rain-Bird

SERIA 15 MPR		TRAJEKTORIA 30°	
Kąt	P (atm.)	R (m)	Q (m <sup>3</sup> /h)
15F 	1,0	3,4	0,60
	1,5	3,9	0,72
	2,0	4,5	0,84
	2,1	4,6	0,84
15TQ 	1,0	3,4	0,45
	1,5	3,9	0,54
	2,0	4,5	0,63
	2,1	4,6	0,63
15H 	1,0	3,4	0,30
	1,5	3,9	0,36
	2,0	4,5	0,42
	2,1	4,6	0,42
15T 	1,0	3,4	0,20
	1,5	3,9	0,24
	2,0	4,5	0,28
	2,1	4,6	0,28
15Q 	1,0	3,4	0,15
	1,5	3,9	0,18
	2,0	4,5	0,21
	2,1	4,6	0,21

### Opis produktu

**Dysza 15-VAN** firmy Rain Bird do zraszaczy statycznych

- promień zraszania: **3,4-4,6 m**

Dysze nakręca się na korpus zraszacza statycznego np. [1804 Rain Bird](#) (bardzo łatwy montaż, nie wymaga zastosowania narzędzi).

- Dysze nastawialne dla głowic z serii 1800™/UNI-Spray™
- Optymalna elastyczność pozwala zaoszczędzić czas oraz przyspieszyć przebieg procesu instalacji.

### ZASTOSOWANIE

Dysze te są wprost idealne **do nawadniania terenów zieleni o nieregularnym ukształtowaniu powierzchni**, a także **krzewów**, ze względu na łatwość regulacji sektora nawadniania.

### WŁAŚCIWOŚCI

- Dysze oznaczone kolorami (**Top Color-Coded™**), co umożliwia łatwą identyfikację promienia i sektora,
- **Łatwa regulacja sektora** w zakresie **od 0 do 330° dla 4, 6 i 8-VAN** oraz w zakresie **od 0 do 360° dla 10, 12, 15 i 18-VAN**,
- Wygodne zamykane torebki z dodatkową wymienną dyszą i filtrami.

### DANE TECHNICZNE

- Ciśnienie: **1 do 2,1 bar\***,

- 
- RPromień zraszania: **3,4 do 4,6 m.**