

Link do produktu: <https://florimex.info.pl/zraszacz-5000-rain-bird-p-1102.html>



ZRASZACZ 5000 Rain Bird

Opis produktu

- **Promień zraszania 7,6 m do 15,2 m**
- **W zestawie komplet 12 standardowych dysz + zainstalowana dysza 3.0**

ZASTOSOWANIE

Seria zraszaczy średniego zasięgu 5000/ 5000 Plus/ UPG, stanowi dopełnienie rodziny doskonałych zraszaczy Rain Bird nastawialnych od góry. **Charakteryzują się one większą trwałością, doskonałą jakością i wydajnością.** Zarówno w przypadku zastosowania **w ogródkach przydomowych jak i na obiektach komercyjnych**, seria 5000 stanowi następny krok w ewolucji pracy zraszaczy.

WŁAŚCIWOŚCI

- **Szybsza i prosta wymiana dyszy.**
- **Technologia Rain Curtain** zapewnia **równomierną dystrybucję wody** oraz utrzymanie trawnika w idealnym stanie,
- **Zwiększenie zasięgu dzięki obniżeniu natężenia przepływu** w poszczególnych dyszach,
- Nowe **mikro pochylne dla lepszego nawadniania w pobliżu zraszacza**,
- Funkcja demontażu dyszy dla uproszczenia konserwacji rotora,
- Standardowa gumowa obudowa,
- Zestaw dysz zawiera **dysze o małym kącie oraz dysze standardowe typu Rain Curtain**,
- **Wytrzymała pokrywa** doskonale sprawdzająca się w przydomowych ogródkach i na obszarach komercyjnych,
- **Debris Sentry zintegrowany z wieżyczką rotora**, zabezpiecza wnętrze przed zanieczyszczeniami,
- **Wytrzymała sprężyna powrotna** zapewnia sprawne chowanie się urządzenia,
- **Prosta regulacja sektora od góry** nie wymaga stosowania specjalnych narzędzi,
- **Przekładnia zębata smarowana wodą**, przedłużająca okres użytkowania,
- Rotacja sektora 40-360° dla ustawień pełnozakresowych i sektorowych w jednym (dostępne również wersje wyłącznie pełnozakresowe).
- Dla ułatwienia procesu instalacji użytkownik może zmienić domyślne ustawienia sektora rotora,
- **Śruba regulacji promienia** pozwala na jego redukcję **w zakresie do 25% bez wymiany dysz**,
- Rzeczywista wysokość wynurzenia mierzona od pokrywy do dyszy: 10,15,
- **Wielofunkcyjna uszczelka aktywowana ciśnieniem** chroni wnętrze przed zabrudzeniami i zapewnia **sprawne wynurzenie i powrót**,
- **Wzmocniona droga przepływu** dla dodatkowego wzmocnienia strumienia przeciwko oporom bocznym,

-
- **Dodatkowe pierścienie "o-ring" i uszczelki chroniące** przed "mechanicznymi" zabrudzeniami wody,
 - Opcjonalnie:

- Osłona stojąca ze stali nierdzewnej na modelach SS,
- Zawór stopowy SAM zapobiega grawitacyjnemu wypływowi wody z nisko położonych zraszaczy przy różnicy terenu do 2,1 m.

- **Prostszy proces projektowania systemu.** Dysze o różnych kątach i promieniach mogą być stosowane w jednej sekcji dzięki dyszom o regulowanej dawce opadowej.

DANE TECHNICZNE

- Promień: **7,6 m do 15,2 m**,
- Promień po redukcji: **5,7 m**,
- Ciśnienie: **1,7 do 4,5 bar**,
- Przepływ: **0,17 do 2,19 m³/h**,
- Kąt strugi:

- Dysze Rain Curtain o standardowym kącie: **25°**
- Dysze Rain Curtain o małym kącie: **10°**

- Dolny **gwint wewnętrzny 3/4"**.

WYMIARY

- Wysokość wynurzenia: (od pokrywy do dyszy): **10 cm**,
- Wysokość obudowy: (ze schowaną częścią wynurzalną): **18,5 cm**,
- Średnica zewnętrzna: **4,1 cm**.

OPCJA

Dysze z dopasowaną dawką opadu (MPR) ułatwiają proces projektowania pozwalając na włączanie zraszaczy różnosektorowych i różnozakresowych do jednego obwodu. Pasują do zraszaczy Rain Bird 5000 /5000 Plus/ 5000 Plus PRS.

AKCESORIA:

Śrubokręt do regulacji zraszaczy

Produkt posiada dodatkowe opcje:

wybierz model : 5004 PC PRS , 5004 PC SAM , 5004 PC/3.0 , 5004 PLUS PC