



## Zraszacz 5006 PLUS PC

Cena

**254,73 zł**

### Opis produktu

**Zraszacz rotacyjny 5006 PC PLUS Rain Bird.**

**3/4" GW. Kąt pracy 40-360. R=10,1-15,2m lub 7,6-11m(dysze LA). Wyłącznik przepływu. Wynurzalny 15cm.**

#### ZASTOSOWANIE

Seria zraszaczy średniego zasięgu 5000/ 5000 Plus/ UPG, stanowi dopełnienie rodziny doskonałych zraszaczy Rain Bird nastawialnych od góry. Charakteryzują się one większą trwałością, doskonałą jakością i wydajnością. Zarówno w przypadku zastosowania w ogródkach przydomowych jak i na obiektach komercyjnych, seria 5000 stanowi następny krok w ewolucji pracy zraszaczy.

#### WŁAŚCIWOŚCI

- Szybsza i prosta wymiana dyszy: aby odciąć dopływ wody przy głowicy wystarczy przekręcić śrubę o 180 stopni przy użyciu śrubokręta (wersja 5004 Plus).
- Technologia Rain Curtain™ zapewnia równomierną dystrybucję wody oraz utrzymanie trawnika w idealnym stanie.
- Zwiększenie zasięgu dzięki obniżeniu natężenia przepływu w poszczególnych dyszach.
- Nowe mikro pochylne dla lepszego nawadniania w pobliżu zraszacza.
- Funkcja demontażu dyszy dla uproszczenia konserwacji rotora.
- Standardowa gumowa obudowa.
- Zestaw dysz zawiera dysze o małym kącie oraz dysze standardowe typu Rain Curtain™.
- Wytrzymała pokrywa doskonale sprawdzająca się w przydomowych ogródkach i na obszarach komercyjnych.
- Debris Sentry™ zintegrowany z wieżyczką rotora, zabezpiecza wnętrze przed zanieczyszczeniami.
- Wytrzymała sprężyna powrotna zapewnia sprawne chowanie się urządzenia.
- Prosta regulacja sektora od góry nie wymaga stosowania specjalnych narzędzi.
- Przekładnia zębata smarowana wodą, przedłużająca okres użytkowania.
- Rotacja sektora 40-360° dla ustawień pełnozakresowych i sektorowych w jednym (dostępne również wersje wyłącznie pełnozakresowe).
- Dla ułatwienia procesu instalacji użytkownik może zmienić domyślne ustawienia sektora rotora.
- Śruba regulacji promienia pozwala na jego redukcję w zakresie do 25% bez wymiany dysz.
- Rzeczywista wysokość wynurzenia mierzona od pokrywy do dyszy: 10,15 i 30 cm.
- Wielofunkcyjna uszczelka aktywowana ciśnieniem chroni wnętrze przed zabrudzeniami i zapewnia sprawne wynurzenie i powrót.
- Wzmocniona droga przepływu dla dodatkowego wzmocnienia strumienia przeciwko oporom bocznym.
- Dodatkowe pierścienie "o-ring" i uszczelki chroniące przed "mechanicznymi" zabrudzeniami wody.
- Opcjonalnie:
  - Osłona stojąca ze stali nierdzewnej na modelach SS.
  - Zawór stopowy SAM zapobiega grawitacyjnemu wypływowi wody z nisko położonych zraszaczy przy różnicy terenu do 2,1 m.
- Prostszy proces projektowania systemu. Dysze o różnych kątach i promieniach mogą być stosowane w jednej sekcji dzięki

---

dyszom o regulowanej dawce opadowej.

#### DANE TECHNICZNE

Promień: 7,6 m do 15,2 m

Promień po redukcji: 5,7 m

Ciśnienie: 1,7 do 4,5 bar

Przepływ: 0,17 do 2,19 m<sup>3</sup>/h

Kąt strugi:

- Dysze Rain Curtain<sup>TM</sup> o standardowym kącie: 25°

- Dysze Rain Curtain<sup>TM</sup> o małym kącie: 10°

Dolny gwint wewnętrzny 3/4"

#### WYMIARY

Wysokość wynurzenia: (od pokrywy do dyszy):

- 5004 /5004 Plus: 10 cm

- 5006 Plus: 15 cm

- 5012 Plus: 30 cm

Wysokość obudowy: (ze schowaną częścią wynurzalną)

- 5004 /5004 Plus: 18,5 cm

- 5006 Plus: 24,5 cm

- 5012 Plus: 42,9 cm

Średnica zewnętrzna: 4,1 cm

#### OPCJA

Dysze z dopasowaną dawką opadu (MPR) ułatwiają proces projektowania pozwalając na włączanie zraszaczy różnosektorowych i różnozakresowych do jednego obwodu.

Pasują do zraszaczy Rain Bird 5000 /5000 Plus/ 5000 Plus PRS.

#### MODELE

Jednostki sektorowe (PC) regulowane w zakresie od 40° do 360°.

Jednostki pełnozakresowe (FC) pracują w zakresie 360°.

5004-PC: sektorowe 5004

5004-PL-FC: pełnozakresowy 5004 Plus.

5004-PL-PC-3.0: sektorowy z zainstalowaną dyszą, rozmiar 3.0 5004 Plus.

UPGPLPC: seria 5000 Plus UPG, sektorowy / pełnozakresowy 4" w 2009 roku dostępny zamiennik UPG Plus PC

5004-PL-PC-SS-SAM-3.0: sektorowy z częścią wynurzalną ze stali nierdzewnej z zaworem stopowym SAM i zainstalowaną dyszą 3.0

5006-PL-PC: sektorowy.

5006-PL-PC-SS-SAM: sektorowy z częścią wynurzalną ze stali nierdzewnej i zaworem zwrotnym SAM.

5012-PL-PC: sektorowy.